

HD-C

HD 2000 C



Référence: 1.508-035.0



Caractéristiques techniques

Pression (bar/MPa)	120
Débit (l/h)	1900
Temp. max. eau d'alimentation (°C)	Max. 60
Puissance raccordée (kW)	10,5
Démarrage du moteur	-
Niveau sonore (dB/A)	80
Fusible amont (A)	35
Nombre de phases (Ph)	3
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	400
Poids (kg)	190
Dimensions (L x l x H) (mm)	1090x615x1070

Accessoires optionnels

Autres accessoires HP

Buse pour canon à mousse

Référence 4.763-207.0



Canalisations haute pression

Coupleur rapide, pièce fixe

pièce fixe

Référence 6.463-025.0



Raccord rapide mobile HP inox M 22x1,5 (flexible HP)

pièce mobile

Référence 6.463-023.0



Coupleur

Pièce pour raccordement de 2 flexibles 22x1,5

Pour raccorder et prolonger les flexibles HP. Raccords 2 x M22 x 1,5 en laiton avec protection en caoutchouc

Référence 4.403-002.0



Flexibles haute pression**Flexible haute pression 1,5 m, DN 8**

avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 6/155°C/250 bars

Référence 6.390-178.0

**Injecteur de détergent (sans buses)****Injecteur mousse (sans buse RM)**

Permet l'addition de détergent en mode haute ou basse pression indépendamment de l'appareil. Dosage jusqu'à 15%

Référence 3.637-001.0

**Installations de lavage stationnaires****Düsensatz**

Référence 6.415-321.0

**Hochdruckkugelhahn, DN 25, Edelstahl**

Référence 6.412-493.0

**Hochdruckkugelhahn, DN 20, Edelstahl**

Référence 6.412-492.0



Installations de lavage stationnaires

Hochdruckkugelhahn, DN 25, Gehäuse Stahl verzinkt

Référence 6.412-068.0



Hochdruckkugelhahn, DN 20, Gehäuse Stahl verzinkt

Référence 6.412-067.0



Freiflussventil R 1/2", Innengewinde

Référence 6.412-027.0



Freiflussventil R 1 1/2", Innengewinde

Référence 6.412-024.0



Freiflussventil R 1", Innengewinde

Référence 6.412-022.0



Hochdruckschlauch, 15 m, DN 13, PN 150 bar, nkl. Anschlusssteile

Référence 6.388-807.0



Installations de lavage stationnaires

hose support

Référence 6.388-629.0



Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, PN 150 bar, nkl. Anschlusssteile

Référence 6.388-102.0



Einschraubteil R 1 - R 1 1/4", Außengewinde, Messing

Référence 6.386-011.0



Einschraubteil R 1 1/2" - R 1 3/4", Außengewinde, Messing

Référence 6.386-006.0



floor cleaning tool

Référence 4.763-054.0



Strahlrohr, 500 mm, fest

Référence 4.760-048.0



HD-C

HD 2000 C



Installations de lavage stationnaires

Hochdruckschlauch DN 13, 10 m

Référence 4.440-173.0



Flexible DN10 10m

Référence 4.440-172.0



complete take off unit

Référence 3.910-012.0



Groupe de dosage RM 200 l/h sur bac 500 l

Avec agitateur électrique

Référence 3.910-006.0



Chariot mobile inox avec injecteur RM

(Sans buse RM ni flexible HP)

Référence 3.204-002.0



Support de détergents inox mural avec bidons 2x5l

Référence 3.070-005.0



Installations de lavage stationnaires

Teilesatz für Anlagenfußfixierung (Bodenfixiereinrichtung)

Référence 2.638-320.0



hose holder

Référence 2.637-802.0



Installations de nettoyage haute pression stationnaires

Raccord rapide fixe HP inox 1/2" G ext (vanne HP 1/2")

Référence 6.463-022.0



Hochdruckkugelhahn, DN 15, Edelstahl

Référence 6.412-491.0



Hochdruckkugelhahn, DN 8

Référence 6.412-386.0



HD-C

HD 2000 C



Installations de nettoyage haute pression stationnaires

Hochdruckkugelhahn, DN 15, Gehäuse Stahl verzinkt

Référence 6.412-066.0



Freiflussventil R 3/4", Innengewinde

Référence 6.412-021.0



Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, PN 200 bar, inkl. Anschlusssteile

Référence 6.388-101.0



Einschraubteil R 1 - R 3/4", Außengewinde, Messing

Référence 6.386-010.0



Raccord fileté laiton HP 1/2" G/M 22x1,5 (vanne HP 1/2")

Référence 5.402-001.0



Handspritzpistole, max. 3000 l/h

Référence 4.775-018.0



Installations de nettoyage haute pression stationnaires

Düseneinsatz für Injektor Dosierwagen, 1500 l/h bei 100-120 bar

Référence 4.769-010.0



Buse RM pour injecteur mousse pour injecteur chariot 900 l/h

Référence 4.769-007.0



Groupe de dosage RM 200 l/h sur bac 500 l

Référence 3.910-005.0



Schauminjektor, Wasserdurchfluss 900 l/h

Référence 3.637-054.0

**Installationsmaterial**

Coupleur rotatif M 22x1,5

Empêche efficacement le vrillage du flexible HP. Raccord M 22x1,5 avec protection.

Référence 4.401-076.0



Jeu de buses**Düsenpaket für Bodenreinigungsstahlrohr (gerätespezifisch)**

Jeu de buses (spécifique au modèle) pour 4.763-154

Référence 2.638-175.0

**Jeu de 4 buses DN80**

Jeu de buses (spécifique au modèle) pour 4.763-154

Référence 2.637-957.0

**Jeu de 4 buses DN60**

Jeu de buses (spécifique au modèle) pour 4.763-154

Référence 2.637-956.0

**Jeu de buses pour réf. 3.637-001****Buse RM détergent pour injecteur chariot 900 l/h**

Basse pression

Référence 4.769-006.0

**Kit de buses spécifique à l'appareil****Lot de gicleurs DN62**

Référence 2.640-781.0



Kit de buses spécifique à l'appareil**Power buse Kärcher® pour Nettoyeurs de surface**

pour Nettoyeur surfaces FR 50 (art. 2.640-679.0), Nettoyeur surfaces FR 30 (art. 2.641-065.0), Nettoyeur surfaces FR 30 ME (art. 2.640-355.0)

Référence **2.640-442.0**

**Jeu de buses DN44**

pour art. 2.638-831 et 2.640-355

Référence **2.639-188.0**

**Lance****Lance 250 mm**

Inox, raccord manuel, fixe. Pour poignée-pistolet avec prolongateur.

Référence **4.760-058.0**

**Lance à régulation de pression****Lance à réglage pression 670mm**

Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher®.

Référence **4.760-362.0**

**Lance double calorifugée HP avec venturi 1040mm**

Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher®.

Référence **4.760-230.0**



Lance pour nettoyage des sols**Bodenreinigungsstrahlrohr, kunststoffbeschichtet**

Synthétique, sans buses, lance pour un nettoyage en profondeur des sols sans projections d'eau désagréables, par ex. pour les cuisines industrielles, boucheries, piscines. Prévoir 4 buses.

Référence 4.763-154.0

**Lances pivotantes****Lance Haute Pression 1050 mm**

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-550.0

**Lance calorifugée HP extra longue 2050mm**

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-366.0

**Lance calorifugée HP 1550mm**

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-365.0

**Lance pivotante, 600 mm**

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-364.0



Lances pivotantes**Doppelstrahlrohr, 2040 mm**

Référence 4.760-157.0

**Longlife 400****Flexible HP 20m**

Longlife 400 avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) DN 8/155°C/400 bars

Référence 6.390-208.0

**Flexible HP 20m DN8**

Longlife 400, avec coupleur rotatif 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bars

Référence 6.390-027.0

**Flexible HP 10m DN8**

Longlife 400, sans coupleur rotatif 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bars

Référence 6.390-026.0

**Flexible Haute Pression**

Longlife 400 avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) DN 8/155 °C/400 bars

Référence 6.389-856.0



HD-C

HD 2000 C



Longlife 400

Flexible HP, coupleur rotatif, 10 m

Longlife 400, avec coupleur rotatif 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar

Référence 6.388-083.0



Longlife 400 avec raccord de chaque côté

Flexible HP embout M 22x1,5 DN 8 20m 200 bar

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155°C/315 bars

Référence 6.390-031.0



Flexible HP embout M 22x1,5 DN8 10m

avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155°C/315 bars

Référence 6.389-891.0



Nettoyeur surfaces FR 30 ME

Nettoyeur de surfaces FR 30 Me (sans buse)

Une rampe rotative équipée de Power buses Kärcher® pour un rendement surfacique 10 fois supérieur à celui des méthodes habituelles. Version inox. Revêtement céramique. Aspiration du détergent intégrée. Max. 250 bars/1100 l/h; 80°C

Référence 2.640-355.0



Poignées-pistolets

Handspritzpistole Servopress

Référence 4.775-152.0



HD-C

HD 2000 C



Poste de travail

Poignée pistolet HP servo-press, max. 2000 l/h

Référence 4.775-012.0



Ensemble double canon à mousse + HP (sans buse HP)

Référence 4.763-927.0



Support flexible et lance, inox

Référence 2.042-003.0



Power buse angle de jet 15°

Power buse 15° DN100

Référence 2.883-396.0



Powerdüse 15090

Référence 2.883-395.0



Power buse angle de jet 15°**Power buse 15° DN70**

Référence 2.883-392.0

**Power buse angle de jet 25°****Power buse**

Buse à jet plat pour un grand rendement surfacique et contre les taches tenaces

Référence 2.883-408.0

**Power buse 25° DN90**

Buse à jet plat pour un grand rendement surfacique et contre les taches tenaces

Référence 2.883-407.0

**Power buse 25° DN70**

Référence 2.883-404.0

**Qualité alimentaire avec raccord de chaque côté****Flexible HP embout M 22x1,5 DN8 20m**

Version qualité alimentaire avec raccord M 22x1,5 aux deux extrémités, protection anti-coude, DN 8, avec coupleur rotatif, pour l'industrie alimentaire, jusqu'à 230 bars

Référence 6.389-581.0



Qualité alimentaire avec raccord de chaque côté**Flexible HP, qualité alimentaire, 10 m**

Version qualité alimentaire avec raccord M 22x1,5 aux deux extrémités, protection anti-coude, DN 8, avec coupleur rotatif, pour l'industrie alimentaire, jusqu'à 230 bars

Référence 6.389-479.0

**Standard****Flexible haute pression 15m**

avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 8/155 °C/315 bars

Référence 6.390-185.0

**Flexible HP embout AVS DN8 20m (pour enrouleur)**

avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 8/155 °C/315 bars

Référence 6.390-171.0

**Flexible haute pression, intégré 10 m**

avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 8/155 °C/315 bars

Référence 6.390-025.0

**Supports pour flexibles nettoyeurs haute pression****Tambour enrouleur auto 20m**

Référence 2.637-750.0



Supports pour flexibles nettoyeurs haute pression**Tambour enrouleur**

Référence 2.637-577.0

**Schlauchtrommel ohne HD-Schlauch, manuell, offen, Edelstahl**

Référence 2.637-566.0

**Tambour-enrouleur, automatique, 10 m**

Référence 2.637-238.0

**Tambour-enrouleur, automatique****Tambour-enrouleur automatique, 20 m**

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enchâssement des flexibles HP Kärcher®

Référence 2.639-919.0

**Télécommande****Boîtier réarmement à encastrer HD C**

Référence 3.813-012.0

