

Le NT 27/1 est un aspirateur eau et poussières puissant à usage professionnel. Il est exceptionnellement compact et livré en série avec de nombreux accessoires utiles.

Equipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol eau et poussières 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre cartouche
- Protection antichocs
- Degré de protection II
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce



Référence: 1.428-501.0

Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	67
Dépression (mbar/kPa)	200/20
Volume de la cuve à déchets (l)	27
Puissance absorbée max. (W)	Max. 1380
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	72
Matériau du récipient	Synthétique
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	7,5
Dimensions (L x l x H) (mm)	420x420x525

Détails

Description

Le NT 27/1 est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et convivial pour des applications professionnelles polyvalentes. Sa turbine lui confère une énorme puissance d'aspiration. Cet appareil est équipé d'un filtre cartouche. Pour éviter les débordements, un dispositif à flotteur mécanique coupe l'aspiration dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage de la cuve. Le système pratique à clips permet de changer les accessoires facilement et rapidement. Cinq roulettes pivotantes tournant en douceur garantissent une maniabilité et stabilité optimales. Le dessus de la turbine est aménagé avec un espace pratique pour les accessoires. La carrosserie est entièrement réalisée dans une matière synthétique antichoc. Le NT 27/1 comporte également des porte-accessoires et un crochet pour ranger le câble électrique. Le guidon ergonomique autorise un transport aisé et commode de l'appareil avec tous ses accessoires. Le NT 27/1 est doté d'un bourrelet de protection circulaire qui protège l'appareil, ainsi que les murs, le matériel et le mobilier contre les dommages.

Equipements et avantages :

Cartouche filtrante lavable et protégée par un déflecteur conforme à la catégorie A du BIA, Taux de rétention élevé >99,9%, se change rapidement, maintenance réduite Dépose aisée de la culasse du moteur de la turbine, Accès facile au système de filtration et au bac à déchets Grand interrupteur marche/arrêt, Facile à utiliser Système à double flotteur intégré, Protection de la turbine et anti-débordement en mode aspiration liquide grâce à la coupure de l'aspiration lorsque le niveau maximum est atteint (même avec de la mousse) Turbine d'aspiration by-pass montée dans un capot insonorisé (72 dB (A)), Puissance d'aspiration élevée, aspiration sans problème en mode poussières ou liquide, faible niveau sonore

Accessoires optionnels

Accessoires

Rallonge de câble

20 m

Référence **6.647-022.0**



Brosses radiateur

Brosse radiateur, DN 35

Synthétique, pour suceur fentes 6.900-385

Référence **6.903-034.0**



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturel (poils de vache), garniture 120 x 45 mm

Référence **6.903-863.0**



Coudes acier inox

Coude inox, DN 35

Acier inox

Référence **6.903-141.0**



Coudes métal

Coude métal, DN 35

Métal

Référence 6.900-519.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, DN 35

Synthétique

Référence 6.902-009.0



Coude synthétique, DN 35, électro-conducteur

Synthétique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur

Référence 5.031-939.0



Coude synthétique, C-DN 35

Synthétique avec système à clips C-35

Référence 5.031-718.0



Embout caoutchouc

Embout caoutchouc

Caoutchouc

Référence 4.763-057.0



Filtre à membrane/Filtre tissu

Filtre à membrane/Filtre tissu

Feutre aiguilleté-polyester

Référence 6.906-103.0



Filtre cartouche papier

Filtre cartouche

Papier, grande surface filtrante

Référence 6.414-789.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 35

Standard

Référence 4.440-299.0



Flexible aspiration complet - DN 35

Standard

Référence 4.440-287.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude, électro-conducteur

Référence 4.440-653.0



Flexible d'aspiration C DN-35 complet

Avec coude

Référence 4.440-626.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Kit de réparation pour flexible d'aspiration (système à clips)

Référence 2.639-682.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 35 - NT

Suceur fentes, suceur fauteuil, brosse ronde

Référence 2.860-116.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Manchon de raccordement (clip sur cône) C-DN 35

Pour raccorder le flexible C 35 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-112.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement DN 32/35

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



Manchon de raccordement DN 27

Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique

Référence 4.453-006.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Synthétique, convient pour DN 26-36 (Te / Eco M / H) électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT

Référence 5.453-042.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 34/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 6.902-095.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 32 mm / Ø extérieur 39 mm

Référence **6.902-059.0**



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence **5.453-026.0**



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Synthétique, adaptable de DN 26-32, électro-conducteur

Référence **5.453-016.0**



Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence **2.639-129.0**



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence **6.906-237.0**



Rallonges de tubes, métal

Tube rallonge, DN 35, métal

Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m

Référence 6.904-276.0



Réductions (tube -> suceur)

Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



Réduction (tube -> suceur)

De DN 40 à 35, synthétique

Référence 6.902-017.0



Sac filtrant papier (double épaisseur)

Sacs filtrants papier NT 27/1 + Advance

Testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-290.0



Suceur grande surface

Flächendüse

Aluminium, avec brosse

Référence 6.900-927.0



Suceur grande surface

Flächendüse

Synthétique, pour gros déchets

Référence 6.900-226.0



Suceur turbo

Suceur sol turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



Suceur fauteuil turbo

Suceur fauteuil, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-113.0



Suceur-pinceau

Suceur-pinceau, DN 35

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



Suceurs

Breit-Polstersaugdüse

Synthétique

Référence 6.900-929.0



Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc, DN 40, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-105.0



Suceur caoutchouc, DN 35, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-104.0



Suceurs fente

Suceur fentes droit métal DN 61

Métal

Référence 6.900-926.0



Suceur fentes synthétique 370 mm DN 61

Synthétique

Référence 6.900-222.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 35

Synthétique

Référence 6.906-240.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 40

Métal

Référence 6.905-817.0



Suceur fentes DN 40

Synthétique

Référence 6.903-033.0



Suceur fentes DN 35

Métal

Référence 6.900-922.0



Suceur fentes DN 35

Synthétique

Référence 6.900-385.0



Suceurs main pour le nettoyage des machines

Suceur caoutchouc, DN 61, biseauté 45°

Biseauté 45°, pour le nettoyage des machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



Suceurs mixtes (poussières)

Kombiduese verpackt DN35

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-874.0



Kombidüse (Trocken)

Métal/Synthétique, commutable

Référence 6.906-639.0



Suceur mixte (poussières), DN 35

Synthétique avec semelle de glissement inox, commutable. Uniquement pour aspirateurs CV et NT.

Référence 6.906-511.0



Suceurs pour le nettoyage des machines

Suceur grande surface (alu) 200 mm DN 61

Aluminium avec brosse. Avec lames acier pour B1 DN 61

Référence 4.130-415.0



Suceurs tubes

Suceur tube, DN 65

Synthétique, diamètre tube 200 mm

Référence 6.903-036.0



Suceurs tubes

Suceur tubes, DN 35

Synthétique, diamètre tube 100 mm

Référence 6.903-035.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur sol eau/poussières DN 40

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (sauf NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.906-554.0



Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec roulettes, éléments de brosse (kit 6.905-878) et raclettes caoutchouc (kit réf. 6.905-877)

Référence 6.906-513.0



Suceur sol eau/poussières

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse (kit 6.903-064), raclettes caoutchouc (kit 6.903.081, résistant aux hydrocarbures)

Référence 6.906-384.0



Suceur sol eau/poussières DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-146)

Référence 6.906-383.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur sol eau/poussières, DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (uniquement pour NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.903-018.0



Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (Réf. Kit 6.903-277)

Référence 6.906-512.0



Suceurs voiture

Suceur voiture, DN 35

Synthétique

Référence 6.906-108.0



Suceur voiture, DN 40

Synthétique

Référence 6.900-952.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 40

Acier inox

Référence 6.906-531.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 61

Acier inox

Référence 6.902-082.0



Tube d'aspiration DN 40

Acier inox

Référence 6.902-081.0



Tube d'aspiration DN 35

Acier inox

Référence 6.902-046.0



Tubes d'aspiration métal

Tube d'aspiration DN 40

Métal

Référence 6.900-275.0



Tube d'aspiration DN 35

Métal

Référence 6.900-514.0



Tubes d'aspirations synthétique

Tube d'aspiration DN 35

Synthétique

Référence **6.900-384.0**

