

Pratique, cet aspirateur eau et poussières professionnel dispose du décolmatage automatique du filtre et d'un équipement complet.

**Équipement:**

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol eau et poussières 300 mm
- Suceur pour fentes
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Système de filtration Eco
- Filtre plissé plat papier
- Degré de protection II
- Roulette avec frein
- Système de décolmatage TACT Filter Clean
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce



**Référence: 1.184-800.0**

**Caractéristiques techniques**

Débit d'air (l/s)	61
Dépression (mbar/kPa)	230/23
Volume de la cuve à déchets (l)	35
Puissance absorbée max. (W)	1380
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	64
Matériau du récipient	Synthétique
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	11,5
Dimensions (L x l x H) (mm)	520x380x580

---

## Détails

### Description

Puissants et robustes, les nouveaux aspirateurs eau et poussières Kärcher® sont équipés du système TACT, un système de décolmatage automatique du filtre particulièrement efficace qui permet l'aspiration de quantités importantes de poussières sans interruption : les aspirateurs conservent en permanence toute leur puissance d'aspiration. Ces aspirateurs aspirent aussi bien les liquides que les déchets.

---

### Application

Très robustes, ils sont destinés à une utilisation professionnelle dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat.

---

### Equipements et avantages :

Décolmatage automatique du filtre TACT : => Pas de perte d'aspiration. => Pas d'arrêt de maintenance.  
Équipements exclusifs : => Accès immédiat au filtre plissé plat. => Exploitation totale du volume de la cuve.  
=> Coupure automatique du moteur lorsque la cuve est pleine d'eau. => Alternance d'aspiration eau et poussières sans interruption. => Rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration. Conception astucieuse : => Cuve polypropylène résistante aux chocs.

---

## Accessoires optionnels

### Accessoires

#### Rallonge de câble

20 m

Référence 6.647-022.0



### Brosses universelles

#### Brosse universelle, DN 35

Poils naturel (poils de vache), garniture 120 x 45 mm

Référence 6.903-863.0



### Coudes acier inox

#### Coude inox, DN 35

Acier inox

Référence 6.903-141.0



#### Coude inox, DN 61

Acier inox

Référence 6.902-080.0



#### Coude inox, DN 40

Acier inox

Référence 6.902-079.0



## Coudes métal

### Coude métal, DN 61

Métal

Référence 6.902-011.0



### Coude métal, DN 35

Métal

Référence 6.900-519.0



### Coude métal, DN 40

Métal

Référence 6.900-276.0



## Coudes synthétique

### Coude synthétique, DN 61

Synthétique

Référence 6.902-021.0



### Coude synthétique, C-DN 40, électro-conducteur

Synthétique avec système à clips C-40, électro-conducteur

Référence 5.032-427.0



## Coudes synthétique

### Coude synthétique, DN 35, électro-conducteur

Synthétique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur

Référence 5.031-939.0



### Coude synthétique, C-DN 40

Synthétique avec système à clips C-40

Référence 5.031-904.0



### Coude synthétique, C-DN 35

Synthétique avec système à clips C-35

Référence 5.031-718.0



## Elargisseurs (tube -> suceur)

### Elargisseur DN 35 - 40 (tube -> suceur)

De DN 35 à DN 40, synthétique

Référence 6.902-084.0



## Embout caoutchouc

### Embout caoutchouc

Caoutchouc

Référence 4.763-057.0



## Filtre à membrane/Filtre tissu

### Filtre à membrane/Filtre tissu

Feutre aiguilleté-polyester

Référence 6.904-212.0



## Filtre gros déchets (mode eau)

### Filtre gros déchets (mode eau)

Métal

Référence 6.904-287.0



## Filtre HEPA, classe poussières H

### Filtre plat HEPA

Filtre plat HEPA, classe poussières H (H 14)

Référence 6.904-242.0



## Filtre plissé plat

### Filtre plissé plat

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais d'entretien

Référence 6.904-190.0



## Filtre plissé plat (papier)

### Filtre plissé plat - classe poussières M

Papier, testé classe poussières M

Référence **6.904-367.0**



## Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence **6.904-360.0**



## Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence **6.904-190.0**



## Flexibles d'aspiration (sans raccords)

### Flexible d'aspiration DN35

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.639-682 (clip)

Référence **6.389-841.0**



### Flexible d'aspiration DN35 (sans raccords)

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.862-077.0

Référence **6.389-840.0**



## Flexibles d'aspiration (sans raccords)

### Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard (sauf T 201 avec ESB 28)

Référence 6.389-838.0



### Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard

Référence 6.388-765.0



## Flexibles d'aspiration (système à clip)

### Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur

Flexible d'aspiration, 10 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips C 35

Référence 6.906-877.0



### Flexible d'aspiration C-40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, résistant aux hydrocarbures (uniquement pour NT 611 Eco K/F)

Référence 6.906-714.0



### Flexible d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C 40, 4 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-546.0





## Flexibles d'aspiration (système à clip)

### Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-500.0



### Flexible d'aspiration, C 40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0



### Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-275.0



### Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-242.0



### Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



## Flexibles d'aspiration complets

### Flexible aspiration complet - DN 27, électro-conducteur

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-462.0



### Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-461.0



### Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique

Référence 4.440-446.0



### Flexible aspiration complet - DN 35 électro-conducteur

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0



## Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

### Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude, électro-conducteur

Référence 4.440-653.0



## Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

### Flexible d'aspiration C DN-35 complet

Avec coude

Référence 4.440-626.0



## Kit adaptateur en Y

### Kit adaptateur en Y

Élément répartiteur, synthétique

Référence 2.637-217.0



## Kit manchons réducteurs/élargisseurs

### Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



## Kit transformation pour milieux non conducteurs

### Kit transformation pour milieux non conducteurs

Pour arrêter l'appareil en cas de liquides non conducteurs, comme huiles et graisses

Référence 2.641-560.0



## Kits de réparation

### Kit de réparation, DN 35

Kit de réparation pour flexible d'aspiration (système à clips)

Référence 2.639-682.0



## Kits suceurs

### Kit suceurs DN 35 - NT

Suceur fentes, suceur fauteuil, brosse ronde

Référence 2.860-116.0



## Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

### Manchon de raccordement (clip sur cône) C-DN 35

Pour raccorder le flexible C 35 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-112.0



### Manchon de raccordement C-DN 40 (clip sur cône) électro-conducteur

Pour raccorder le flexible C 40 aux accessoires DN 40 EL

Référence 5.407-111.0



### Manchon de raccordement C-40 - DN 35 (clip sur cône) électro-conducteur

Pour raccorder le flexible C 40 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-109.0



## Manchons de raccordement

### Manchon de raccordement DN 61

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.902-078.0



### Manchon de raccordement DN 32/35

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



### Manchon de raccordement DN 40

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.900-286.0



### Manchon de raccordement DN 27

Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique

Référence 4.453-006.0



## Manchons de réduction

### Manchon de réduction

Vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35

Référence 5.407-108.0



---

## Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

### Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0



---

### Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0



---

### Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



---

### Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



---

### Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



---

### Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Synthétique, convient pour DN 26-36 (Te / Eco M / H) électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT

Référence 5.453-042.0



---

## Raccord pour outillage électrique, vissable

### Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 34/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 6.902-095.0



---

### Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 32 mm / Ø extérieur 39 mm

Référence 6.902-059.0



---

### Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



---

### Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Synthétique, adaptable de DN 26-32, électro-conducteur

Référence 5.453-016.0



---

### Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence 2.639-129.0



## Rallonges de flexibles (système à clip)

### Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



### Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



## Rallonges de tubes, métal

### Tube rallonge, DN 35, métal

Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m

Référence 6.904-276.0



## Réductions (tube -> suceur)

### Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



### Réduction (tube -> suceur)

De DN 40 à 35, synthétique

Référence 6.902-017.0





## Sac filtrant papier (double épaisseur)

### Sacs filtrants papier

Testé BIA-C classe poussières M, couche ext. renforcée, pour poussière de ciment etc.

Référence 6.904-259.0



### Filtres

Testé BIA (U, S, G, C), classe poussières M, emballage grand utilisateur

Référence 6.904-224.0



### Sacs filtrants papier, par 5

Testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-210.0



## Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

### Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable

Référence 6.904-171.0



## Sacs filtrants en non-tissé (triple épaisseur)

### Sacs filtrants en non-tissé NT 361 Eco + variantes, par 5

Sac filtrant non-tissé, 3 épaisseurs, indéchirable, classe poussières M / pour application poussières fines

Référence 6.904-351.0



## NT 35/1 Eco

### Sacs plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

#### Sac plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac d'évacuation PE

Référence 6.596-886.0



### Suceur grande surface

#### Flächendüse

Aluminium, avec brosse

Référence 6.900-927.0



#### Flächendüse

Synthétique, pour gros déchets

Référence 6.900-226.0



### Suceur turbo

#### Suceur sol turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



#### Suceur fauteuil turbo

Suceur fauteuil, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-113.0



## Suceur-pinceau

### Suceur-pinceau, DN 35

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



## Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

### Suceur caoutchouc, DN 40, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-105.0



### Suceur caoutchouc, DN 35, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-104.0



## Suceurs main pour le nettoyage des machines

### Suceur caoutchouc, DN 61, biseauté 45°

Biseauté 45°, pour le nettoyage des machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



## Suceurs mixtes (poussières)

### Kombiduese verpackt DN35

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-874.0



## Suceurs mixtes (poussières)

### Kombidüse (Trocken)

Métal/Synthétique, commutable

Référence 6.906-639.0



### Suceur mixte (poussières), DN 35

Synthétique avec semelle de glissement inox, commutable. Uniquement pour aspirateurs CV et NT.

Référence 6.906-511.0



## Suceurs universels (eau/poussières)

### Suceur sol eau/poussières DN 40

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (sauf NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.906-554.0



### Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec roulettes, éléments de brosse (kit 6.905-878) et raclettes caoutchouc (kit réf. 6.905-877)

Référence 6.906-513.0



### Suceur sol eau/poussières

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse (kit 6.903-064), raclettes caoutchouc (kit 6.903.081, résistant aux hydrocarbures)

Référence 6.906-384.0



## Suceurs universels (eau/poussières)

### Suceur sol eau/poussières DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-146)

Référence 6.906-383.0



### Suceur sol eau/poussières, DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (uniquement pour NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.903-018.0



### Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (Réf. Kit 6.903-277)

Référence 6.906-512.0



## Tubes d'aspiration

### Tube d'aspiration DN40 1m

métal

Référence 6.900-274.0



## Tubes d'aspiration acier spécial

### Tube d'aspiration DN 40

Acier inox

Référence 6.906-531.0



## Tubes d'aspiration acier spécial

### Tube d'aspiration DN 61

Acier inox

Référence 6.902-082.0



### Tube d'aspiration DN 40

Acier inox

Référence 6.902-081.0



### Tube d'aspiration DN 35

Acier inox

Référence 6.902-046.0



## Tubes d'aspiration métal

### Tube d'aspiration DN 40

Métal

Référence 6.900-275.0



### Tube d'aspiration DN 35

Métal

Référence 6.900-514.0



## Tubes d'aspirations synthétique

### Tube d'aspiration DN 35

Synthétique

Référence 6.900-384.0



### Saugrohr

Synthétique

Référence 6.900-224.0



## Vacuum accessory kits for specific user groups

### Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Manchon de raccordement Suceur spécial chaudières, métal Sac filtrant pour liquide (5 sacs) Suceur fentes, métal Suceur poussières de canalisation

Référence 2.638-852.0



### Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m Coude métal Tubes aspiration métal, 2 x 0,5 m Suceur sol DN 40 Suceur fentes DN 40

Référence 2.638-147.0



### Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

flexible d'aspiration 3,0 m 4.440-299.0, coude métal 6.900-519.0, 2 tubes métal 0,5 m 6.900-514.0, suceur universel 6.900-425.0, suceur fente 6.900-385.0, suceur fauteuils 6.900-233.0, suceur combiné 6.900-387.0, suceur sol pour aspiration liquide 6.903-284.0

Référence 2.637-595.0



## Vacuum accessory kits for specific user groups

### Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Eléments du kit : - flexible aspiration 4 m (4.440-263.0) - suceur voiture (6.900-952.0) - suceur fauteuils DN 35 (6.900-233.0) - réduction DN 40/35 (6.902-017.0)

Référence 2.637-443.0



### Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes

Référence 2.637-353.0



### Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Tube aspiration 4,0 m 4.440-263.0, coude métal 6.900-276.0, 2 tubes métal 0, 5 m 6.900-275.0, suceur fente 6.903-033.0, suceur sol 6.903-018.0

Référence 2.637-352.0



### Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Brosse de pansage, étriller/étriller caoutchouc

Référence 2.637-248.0

