

Pratique, cet aspirateur eau et poussières professionnel dispose du décolmatage automatique du filtre et d'un équipement complet. Il est muni d'une prise d'asservissement pour outils électroportatifs (TE).

Équipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol eau et poussières 300 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de connexion pour outil électrique
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Dispositif marche/arrêt automatique pour les outils électriques
- Équipement antistatique
- Système de filtration Eco
- Filtre plissé plat papier
- Degré de protection I
- Roulette avec frein
- Système de décolmatage TACT Filter Clean
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce



Référence: 1.184-806.0

Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	61
Dépression (mbar/kPa)	230/23
Volume de la cuve à déchets (l)	35
Puissance absorbée max. (W)	1380
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	64
Matériau du récipient	Synthétique
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	12,5
Dimensions (L x l x H) (mm)	520x380x580

Détails

Description

Puissants et robustes, les nouveaux aspirateurs eau et poussières Kärcher® sont équipés du système TACT, un système de décolmatage automatique du filtre particulièrement efficace qui permet l'aspiration de quantités importantes de poussières sans interruption : les aspirateurs conservent en permanence toute leur puissance d'aspiration. Tous les modèles TE sont équipés en série d'un système antistatique. L'électricité statique est envoyée à la terre via un connecteur. Toute tension de choc (due à la friction de la poussière dans le flexible) et étincelle peuvent être évitées lorsqu'on utilise des accessoires conducteurs (en option). Ces aspirateurs aspirent aussi bien les liquides que les déchets.

Application

Très robustes, ils sont destinés à une utilisation professionnelle dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat.

Equipements et avantages :

Décolmatage automatique du filtre TACT : => Pas de perte d'aspiration. => Pas d'arrêt de maintenance.
Équipements exclusifs : => Accès immédiat au filtre plissé plat. => Exploitation totale du volume de la cuve.
=> Coupure automatique du moteur lorsque la cuve est pleine d'eau. => Alternance d'aspiration eau et poussières sans interruption. => Rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration. Conception astucieuse : => Cuve polypropylène résistante aux chocs. => Prise d'asservissement pour outils électroportatifs.

Accessoires optionnels

Accessoires

Rallonge de câble

20 m

Référence 6.647-022.0



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturel (poils de vache), garniture 120 x 45 mm

Référence 6.903-863.0



Coudes acier inox

Coude inox, DN 35

Acier inox

Référence 6.903-141.0



Coude inox, DN 61

Acier inox

Référence 6.902-080.0



Coude inox, DN 40

Acier inox

Référence 6.902-079.0



Coudes métal

Coude métal, DN 61

Métal

Référence 6.902-011.0



Coude métal, DN 35

Métal

Référence 6.900-519.0



Coude métal, DN 40

Métal

Référence 6.900-276.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, DN 61

Synthétique

Référence 6.902-021.0



Coude synthétique, C-DN 40, électro-conducteur

Synthétique avec système à clips C-40, électro-conducteur

Référence 5.032-427.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, DN 35, électro-conducteur

Synthétique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur

Référence 5.031-939.0



Coude synthétique, C-DN 40

Synthétique avec système à clips C-40

Référence 5.031-904.0



Coude synthétique, C-DN 35

Synthétique avec système à clips C-35

Référence 5.031-718.0



Elargisseurs (tube -> suceur)

Elargisseur DN 35 - 40 (tube -> suceur)

De DN 35 à DN 40, synthétique

Référence 6.902-084.0



Embout caoutchouc

Embout caoutchouc

Caoutchouc

Référence 4.763-057.0



Filtre à membrane/Filtre tissu

Filtre à membrane/Filtre tissu

Feutre aiguilleté-polyester

Référence 6.904-212.0



Filtre gros déchets (mode eau)

Filtre gros déchets (mode eau)

Métal

Référence 6.904-287.0



Filtre HEPA, classe poussières H

Filtre plat HEPA

Filtre plat HEPA, classe poussières H (H 14)

Référence 6.904-242.0



Filtre plissé plat

Filtre plissé plat

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais d'entretien

Référence 6.904-190.0



Filtre plissé plat (papier)

Filtre plissé plat - classe poussières M

Papier, testé classe poussières M

Référence 6.904-367.0



Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-360.0



Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-190.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN35

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.639-682 (clip)

Référence 6.389-841.0



Flexible d'aspiration DN35 (sans raccords)

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.862-077.0

Référence 6.389-840.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard (sauf T 201 avec ESB 28)

Référence 6.389-838.0



Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard

Référence 6.388-765.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur

Flexible d'aspiration, 10 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips C 35

Référence 6.906-877.0



Flexible d'aspiration C-40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, résistant aux hydrocarbures (uniquement pour NT 611 Eco K/F)

Référence 6.906-714.0



Flexible d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C 40, 4 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-546.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-500.0



Flexible d'aspiration, C 40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0



Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-275.0



Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-242.0



Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 27, électro-conducteur

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-462.0



Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-461.0



Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique

Référence 4.440-446.0



Flexible aspiration complet - DN 35 électro-conducteur

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude, électro-conducteur

Référence 4.440-653.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration C DN-35 complet

Avec coude

Référence 4.440-626.0



Kit adaptateur en Y

Kit adaptateur en Y

Élément répartiteur, synthétique

Référence 2.637-217.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kit transformation pour milieux non conducteurs

Kit transformation pour milieux non conducteurs

Pour arrêter l'appareil en cas de liquides non conducteurs, comme huiles et graisses

Référence 2.641-560.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Kit de réparation pour flexible d'aspiration (système à clips)

Référence 2.639-682.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 35 - NT

Suceur fentes, suceur fauteuil, brosse ronde

Référence 2.860-116.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Manchon de raccordement (clip sur cône) C-DN 35

Pour raccorder le flexible C 35 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-112.0



Manchon de raccordement C-DN 40 (clip sur cône) électro-conducteur

Pour raccorder le flexible C 40 aux accessoires DN 40 EL

Référence 5.407-111.0



Manchon de raccordement C-40 - DN 35 (clip sur cône) électro-conducteur

Pour raccorder le flexible C 40 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-109.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement DN 61

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.902-078.0



Manchon de raccordement DN 32/35

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



Manchon de raccordement DN 40

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.900-286.0



Manchon de raccordement DN 27

Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique

Référence 4.453-006.0



Manchons de réduction

Manchon de réduction

Vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35

Référence 5.407-108.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Synthétique, convient pour DN 26-36 (Te / Eco M / H) électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT

Référence 5.453-042.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 34/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 6.902-095.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 32 mm / Ø extérieur 39 mm

Référence 6.902-059.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Synthétique, adaptable de DN 26-32, électro-conducteur

Référence 5.453-016.0



Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence 2.639-129.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



Rallonges de tubes, métal

Tube rallonge, DN 35, métal

Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m

Référence 6.904-276.0



Réductions (tube -> suceur)

Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



Réduction (tube -> suceur)

De DN 40 à 35, synthétique

Référence 6.902-017.0



Sac filtrant papier (double épaisseur)

Sacs filtrants papier

Testé BIA-C classe poussières M, couche ext. renforcée, pour poussière de ciment etc.

Référence 6.904-259.0



Filtres

Testé BIA (U, S, G, C), classe poussières M, emballage grand utilisateur

Référence 6.904-224.0



Sacs filtrants papier, par 5

Testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-210.0



Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable

Référence 6.904-171.0



Sacs filtrants en non-tissé (triple épaisseur)

Sacs filtrants en non-tissé NT 361 Eco + variantes, par 5

Sac filtrant non-tissé, 3 épaisseurs, indéchirable, classe poussières M / pour application poussières fines

Référence 6.904-351.0



Sacs plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac d'évacuation PE

Référence 6.596-886.0



Suceur grande surface

Flächendüse

Aluminium, avec brosse

Référence 6.900-927.0



Flächendüse

Synthétique, pour gros déchets

Référence 6.900-226.0



Suceur turbo

Suceur sol turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



Suceur fauteuil turbo

Suceur fauteuil, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-113.0



Suceur-pinceau

Suceur-pinceau, DN 35

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc, DN 40, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-105.0



Suceur caoutchouc, DN 35, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-104.0



Suceurs main pour le nettoyage des machines

Suceur caoutchouc, DN 61, biseauté 45°

Biseauté 45°, pour le nettoyage des machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



Suceurs mixtes (poussières)

Kombiduese verpackt DN35

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-874.0



Suceurs mixtes (poussières)

Kombidüse (Trocken)

Métal/Synthétique, commutable

Référence 6.906-639.0



Suceur mixte (poussières), DN 35

Synthétique avec semelle de glissement inox, commutable. Uniquement pour aspirateurs CV et NT.

Référence 6.906-511.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur sol eau/poussières DN 40

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (sauf NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.906-554.0



Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec roulettes, éléments de brosse (kit 6.905-878) et raclettes caoutchouc (kit réf. 6.905-877)

Référence 6.906-513.0



Suceur sol eau/poussières

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse (kit 6.903-064), raclettes caoutchouc (kit 6.903.081, résistant aux hydrocarbures)

Référence 6.906-384.0



NT 35/1 Eco Te

Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur sol eau/poussières DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-146)

Référence 6.906-383.0



Suceur sol eau/poussières, DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (uniquement pour NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.903-018.0



Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (Réf. Kit 6.903-277)

Référence 6.906-512.0



Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration DN40 1m

métal

Référence 6.900-274.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 40

Acier inox

Référence 6.906-531.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 61

Acier inox

Référence 6.902-082.0



Tube d'aspiration DN 40

Acier inox

Référence 6.902-081.0



Tube d'aspiration DN 35

Acier inox

Référence 6.902-046.0



Tubes d'aspiration métal

Tube d'aspiration DN 40

Métal

Référence 6.900-275.0



Tube d'aspiration DN 35

Métal

Référence 6.900-514.0



Tubes d'aspirations synthétique

Tube d'aspiration DN 35

Synthétique

Référence 6.900-384.0



Vacuum accessory kits for specific user groups

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Manchon de raccordement Suceur spécial chaudières, métal Sac filtrant pour liquide (5 sacs) Suceur fentes, métal Suceur poussières de canalisation

Référence 2.638-852.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m Coude métal Tubes aspiration métal, 2 x 0,5 m Suceur sol DN 40 Suceur fentes DN 40

Référence 2.638-147.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

flexible d'aspiration 3,0 m 4.440-299.0, coude métal 6.900-519.0, 2 tubes métal 0,5 m 6.900-514.0, suceur universel 6.900-425.0, suceur fente 6.900-385.0, suceur fauteuils 6.900-233.0, suceur combiné 6.900-387.0, suceur sol pour aspiration liquide 6.903-284.0

Référence 2.637-595.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Eléments du kit : - flexible aspiration 4 m (4.440-263.0) - suceur voiture (6.900-952.0) - suceur fauteuils DN 35 (6.900-233.0) - réduction DN 40/35 (6.902-017.0)

Référence 2.637-443.0



Vacuum accessory kits for specific user groups

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes

Référence 2.637-353.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Tube aspiration 4,0 m 4.440-263.0, coude métal 6.900-276.0, 2 tubes métal 0, 5 m 6.900-275.0, suceur fente 6.903-033.0, suceur sol 6.903-018.0

Référence 2.637-352.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Brosse de pansage, étriller/étriller caoutchouc

Référence 2.637-248.0

