



LOGIC DROP :

Appareil conçu pour protéger les pompes de surface ou immergées jusqu'à 8 A .
Technologie simple, fiable assurant la mise hors tension de la pompe en cas d'un manque d'eau dans un puits ,d'un forage ou d'une citerne.
Installation aisée, branchez la partie mâle du LOGIC DROP sur une prise normalisée 16 A Mono 230v et la prise de la pompe sur la partie femelle (façade) du LOGIC DROP.

Réglage simple en fonction de l'installation:

- 1) Amorcez la pompe ,branchez la directement sur une prise électrique(16 A) quelques secondes.
- 2) Débranchez la pompe électriquement et ouvrir un robinet pour décharger l'installation .
- 3) Branchez la pompe au LOGIC DROP lui-même connecté au réseau électrique (prise 16A), affichage sur LOGIC DROP , le voyant vert s'allume (power on) et le voyant rouge clignote (failure).
- 4) Appuyez sur RESTART ,le voyant jaune(Power pump) s'allume et le voyant rouge passe de clignotant à fixe, LOGIC DROP enregistre les données du moteur .
- 5) LOGIC DROP est réglé et prêt à fonctionner .



Alimentation électrique	230 Vac
Intensité min.	2.5 A
Intensité max.	8 A
Frequence:	50 Hz
Temperature Fonctionnement:	MIN 5°C-MAX 45°C
Temperature ambiante:	MAX 55°C

Modèles: LOGIC-DROP

Description: Accessoire pour la protection manque d'eau

Code Article: ZB902410

Codes barre: 7640136681891

Adapté pour les pompes de surface ou immergées monophasée 230 V dont l'intensité du moteur est comprise entre 2,5 et 8 Ampères -Puissance nom. maxi 1100W

POMPES MONOPHASEES 230 V COMPATIBLES AVEC LOGIC DROP

FLOTEC	GARDY	GARDENJET	GARDENJET IOX	MULTIMAX	SUB	SCM 4 PLUS DOM	WATERPRESS
NOCCHI	→ JET 1000M	JETINOX	MAX	MULTINOX 120	MCX	DOMINATOR 4	K-SERIES 4"

Matériel conforme à la directive européenne.

