

NOCCHI QES PLUS

COFFRET MONOPHASÉ POUR LA COMMANDE D'UNE OU DEUX ÉLECTROPOMPES DE DRAINAGE ET EAUX USEES

COMPOSANTS PRINCIPAUX

- Boîte en plastique IP 55
- Interrupteur général
- Protection thermique
- Contacteur avec relais thermique
- Borne
- Presse étoupes

TYPE DE FONCTIONNEMENT

- Manuel à l'aide d'un sélecteur MAN ou AUTO.
- Automatique à l'aide d'un interrupteur flotteur

ACCESSOIRES EN OPTION

- Flotteurs ou Pressostats (voire la page des accessoires pour coffrets électriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Degré de protection: IP 55
- Tension d'alimentation: 230V/ 1F 50 Hz
- Dimensions extérieures: 115 - 185 - 65 mm
- Poids: Kg 0.6

LIMITES D'UTILISATION

- Température ambiante : -5 / +40 °C
- Humidité relative de condensation: 50% à 40°C
- Référence normative: EN 60335-



MODELE	Volt	Nominal Puissance		Champ de charge A	µF	Electropompes compatibles
		min kW	max kW			
QES PLUS 10/37 M	230 1F	0,37	0,55	4	16	SCM 4" PLUS SCM 4 HF 4" MoteurS
QES PLUS 10/55 M	230 1F	0,55	0,75	6	20	
QES PLUS 10/55 M	230 1F	0,55	0,75	6	25	
QES PLUS 10/75 M	230 1F	0,75	1	7	30	
QES PLUS 10/75 M	230 1F	0,75	1	7	35	
QES PLUS 10/110 M	230 1F	1,1	1,5	9	40	
QES PLUS 10/150 M	230 1F	1,5	2	12	50	

