

# 4 SR 8 - 10 (7 à 11 m<sup>3</sup>/h)

## ELECTROPOMPES IMMERGEES DE FORAGE Ø 4" A TURBINES FLOTTANTES

**PRINCIPE :** Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

**DENSITE DE SABLE MAXI :** 150 g/m<sup>3</sup>.

**UTILISATION :**

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4".

**CONSTRUCTION :**

- Chemise et arbre inox AISI 304, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement avec clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
- Turbines et diffuseur en technopolymère.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 316.
- Moteur immergé FRANKLIN, 3000 tr/min, IP68.
- Tensions : MONO 230V/50Hz ou TRI 400V/50Hz.

**EQUIPEMENT :**

- Coffret de démarrage avec protection thermique incorporée en MONO 230V/50Hz.

La protection moteur est à prévoir, pour les pompes triphasées, se référer aux pages d'accès-  
soires électriques pour immergées - voir pages 3.20 et 3.21.

Hydrauliques seules - voir page 3.12.

Moteurs seuls - voir page 3.19.



Désignation	Code	€ Prix HT	kW	Q = débit en m <sup>3</sup> /h														
				0	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.5	15			
4SR8m/4	J1A2291		0.75	27	26	25	24	23	22	20	17	13	10					
4SR8/4	J1A2292																	
4SR8m/7	J1A2301		1.10	47	46	45	43	41	38	34	29	23	16					
4SR8/7	J1A2302																	
4SR8m/9	J1A2311		1.50	60	58	57	55	52	48	43	37	30	21					
4SR8/9	J1A2312																	
4SR8m/13	J1A2321		2.20	87	85	83	80	76	70	63	54	43	30					
4SR8/13	J1A2322																	
-			3.00	112	110	108	104	99	92	82	70	56	40					
4SR8/17	J1A2330																	
4SR8/23	J1A2340		4.00	153	150	146	141	134	124	111	95	76	53					
-			5.50	205	200	196	190	181	167	149	128	103	72					
4SR8/31	J1A2350																	
-			7.50	280	272	266	257	244	225	202	175	140	98					
(1) 4SR8/42	J1A2360																	
4SR10m/5	J1A2411		1.10	33				28	27	25	23	20	18	14	10			
4SR10/5	J1A2412																	
4SR10m/7	J1A2421		1.50	46				39	38	36	32	29	25	20	15			
4SR10/7	J1A2422																	
4SR10m/10	J1A2431		2.20	66				56	54	51	46	41	36	28	20			
4SR10/10	J1A2432																	
-			3.00	98				84	81	77	69	62	53	42	30			
4SR10/15	J1A2442																	
-			4.00	130				112	108	102	92	82	71	56	40			
4SR10/20	J1A2452																	
-			5.50	170				147	140	133	120	107	94	72	52			
(1) 4SR10/26	J1A2462																	
-			7.50	230				197	189	178	161	144	126	100	70			
(1) 4SR10/35	J1A2472																	

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

(1) : Electropompe complète livrée non montée, compte tenu des dimensions.