

# SURPRESSION

## GROUPE DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE «HYDROFRESH»

### UTILISATION :

- Automatise l'arrosage, ou l'alimentation en eau courante d'une habitation.
- Démarrages de pompe limités, grâce à une réserve d'eau surpressée disponible à tout moment.

### CONSTRUCTION :

- Pompe monobloc centrifuge montée sur un réservoir à vessie interchangeable, de qualité alimentaire et prégonflé en usine.
- Ensemble équipé d'un contacteur manométrique assurant le fonctionnement automatique.
- Divers volumes sont proposés : 20, 60, 100 litres horizontaux.
- Pré-réglage d'usine : fonctionnement de 1.4 à 2.8 bars.

### ATTENTION :

- Il est indispensable de prévoir un clapet anti-retour à l'aspiration de la pompe.
- Livré monté, câblé.
- Encombrement sur demande.



PR = PREDISPOSEE

HYDROFRESH ENSEMBLES MONTES MONOPHASES						
Désignation	Capacité du réservoir	Code	€ Prix HT	kW	DESCRIPTIF	
JSWm 1CX	PR 20H	A4A0C01 A4A0C02		0.37		Electropompe auto-amorçante « JET » 0.37 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 3 m3/h maxi / PRESSION : 3.5 bars maxi
JSWm 10HX	PR 20H 60H 100H	A4A0E01 A4A0E02 A4A0E06 A4A0E09		0.75		Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 3 m3/h maxi PRESSION : 5.5 bars maxi
JSWm 10H	PR 20H 60H 100H	A4A0G01 A4A0G02 A4A0G06 A4A0G09		0.75	H	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue LAITON. DEBIT : 3 m3/h maxi PRESSION : 5.5 bars maxi
JCRm 10H	PR 20H 60H 100H	A4A0J01 A4A0J02 A4A0J06 A4A0J09		0.75	M T	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps INOX, et roue NORLYL. DEBIT : 3 m3/h maxi PRESSION : 5.5 bars maxi
PLURIJET m4/80	PR 20H 60H 100H	A4A0Q01 A4A0Q02 A4A0Q06 A4A0Q09		0.60		Electropompe auto amorçante mutli cellulaire 0.60 Kw MONO avec corps FONTE et roues NORLYL. DEBIT : 4.8 m3/h maxi PRESSION : 4.5 bars maxi
PLURIJET m4/100	PR 20H 60H 100H	A4A0R01 A4A0R02 A4A0R06 A4A0R09		0.75		Electropompe auto amorçante mutli cellulaire 0.75 Kw MONO avec corps FONTE et roues NORLYL. DEBIT : 7.2 m3/h maxi PRESSION : 4.5 bars maxi

## SURPRESSEURS 2 POMPES COMBI-PRESS

### SURPRESSEUR CB2 POMPES COMPRENANT :

- 2 électropompes centrifuges.
- 1 collecteur d'ASPIRATION avec : Vannes, clapets et tuyauterie.
- 1 collecteur de REFOULEMENT avec : Vannes, contacteurs manométriques, manomètre.
- 1 coffret de commande et protection IP55.
- Chassis support.

### PREVOIR :

- Réservoir à vessie, flexibles et robinetterie.

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	DN ASP	DN REF
CB2 - 2CP25/140M	A4B1C		1.10	2"	1"1/2
CB2 - 2CP25/160B	A4B1D		1.50	2"	1"1/2
CB2 - 2CP25/160A	A4B1E		2.20	2"	1"1/2
CB2 - 2CP40/180C	A4B1J		4.00	100	80

Performances voir page 1.25 et 1.26.



Autres modèles, nous consulter.