

ELECTROPOMPES AUTO-AMORCANTES POUR PISCINES

PRINCIPE : Centrifuge auto-amorçante avec pré-filtre.

UTILISATION :

- Pour eau de piscines (eau chlorée et eau salée).
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Hauteur d'aspiration : 2 mètres maxi.
- Température du liquide: 40°C maxi.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps en polypropylène à orifices taraudés, roue NORYL.
- Couvercle, support, et clé de couvercle en polypropylène renforcé.
- Filtre grande capacité.
- Moteur 3000 tr/min, IP 55, classe F.
- Tensions : MONO 230V/50Hz ou TRI 230/400V/50Hz.
- Arbre Inox.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.



Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h												
					6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36		
WINNER 50M	A6050M		0.37		12	11	9	7	4								
-				H													
WINNER 75M	A6075M		0.55		14	13	11	9	7	4							
-				M													
WINNER 100M	A6100M		0.75		17	16	14	12	10	7	4						
WINNER 100T	A6100T			T													
WINNER 150M	A6150M		1.10			19	17	15	13	11	8	5	3				
WINNER 150T	A6150T																
WINNER 200M	A6200M		1.50				19	17	16	14	12	10	7	4			
WINNER 200T	A6200T																
WINNER 300M	A6300M		2.20					22	19	17	15	14	11	8	4		
WINNER 300T	A6300T																
M = Monophasé T = Triphasé				H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)													

RACCORDS UNION PVC A COLLER POUR ADAPTATION SUR INSTALLATION

Désignation	Code	Prix HT € Unitaire	
2" 50/60 - Ø50	X5C0100		UNION (3pièces) 50/60 MÂLE à coller pour tuyau Ø50.
2" 50/60 - Ø63	X5C0110		UNION (3pièces) 50/60 MÂLE à coller pour tuyau Ø63.

TYPE		DIMENSIONS en mm	
Monophasé	Triphasé	L	poids
WINNER 50M	-	540 mm	11.5 kg
WINNER 75M	-	540 mm	12.5 kg
WINNER 100M	WINNER 100T	540 mm	12.5 kg
WINNER 150M	WINNER 150T	550 mm	17.0 kg
WINNER 200M	WINNER 200T	565 mm	17.5 kg
WINNER 300M	WINNER 300T	635 mm	19.0 kg

