



**KF3**



**KF4**

## COMPTEURS SÉRIE 800

Corps aluminium  
Débit 19 à 75 l/min  
Précision : +/- 1 % (entre 19 et 75 litres/mn)  
Pression maximum : 3,5 bars  
Température de service : -15 à 66 °C  
Afficheur partiel : 3 chiffres (999 litres)  
Remise à zéro manuelle (compteur partiel)  
Afficheur totalisateur : 6 chiffres (999.999 litres)  
Poids : 2 kg  
Construction compacte 200 x 150 x 150 mm  
Ø orifices 1"  
Les raccords d'entrée et sortie peuvent être configurés dans les quatre positions horizontales et verticales.

## COMPTEURS SÉRIE 900

Corps aluminium  
Débit 23 à 150 l/min  
Précision : +/- 1 % (entre 23 et 150 litres/mn)  
Pression maximum : 3,5 bars  
Température de service : -15 à 66 °C  
Afficheur partiel : 4 chiffres (9.999 litres)  
Remise à zéro manuelle (compteur partiel)  
Afficheur totalisateur : 8 chiffres (99.999.999 litres)  
Poids : 3,4 Kg  
Construction compacte 216 x 165 x 140 mm  
Ø orifices 1"  
Les raccords d'entrée et sortie peuvent être configurés dans les quatre positions horizontales et verticales.

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

