

**Monophasé et Triphasé**  
Singlephase, Threephase, Gasoline / Einphasig, Dreiphasige, Benzin



**INSONORISÉ**

Disjoncteur magnétothermique + différentiel 30 mA

Module :

- Démarrage et contrôle
- Voltmètre
- Fréquencemètre
- Compteur horaire

Bouton d'arrêt d'urgence

Prise pour options :

- Télécommande
- Radio commande
- Démarrage automatique (N/S)



**230V**



**400V**

de **5,5 kW** jusqu'à **11,4 kW**  
from 5,5 kW - to 11,4 kW

**WORMS**  
ENTREPRISES



<b>SILENTSTAR</b>		<b>Silentstar</b> 7 M AVR YN	<b>Silentstar</b> 11000D M AVR YN	<b>Silentstar</b> 13000D M AVR YN	<b>Silentstar</b> 7 T AVR YN	<b>Silentstar</b> 11000D T AVR YN	<b>Silentstar</b> 13000D T AVR YN
Puissance Maximum (400V Tri) <i>Max. Output 400 V Three / Max. Leistung</i>		-	-	-	6,1 kW	9,9 kW	11,4 kW
Puissance Maximum cosφ=0,8 (400V Tri) <i>Max. Output / Max. Leistung</i>		-	-	-	7,6 kVA	12,4 kVA	14,3 kVA
Puissance Maximum (230V Mono) <i>Max. Output / Max. Leistung</i>		5,5 kW	9,7 kW	11,2 kW	2,0 kW	3,3 kW	3,7 kW
Puissance Maximum cosφ=0,8 (230V Mono) <i>Max. Output / Max. Leistung</i>		6,9 kVA	12,1 kVA	14,0 kVA	2,5 kVA	4,1 kVA	4,6 kVA
Puissance Assignée <i>Output / Leistung</i>		5,5 kW	8,8 kW	10,0 kW	5,5 kW	8,8 kW	10,0 kW
Intensité Nominale Assignée		23,9 A	38,3 A	43,4 A	7,9 A	12,9 A	14,5 A
Puissance Sonore CEE (LwA) <i>Noise Power Level / Schalleistungsspegel</i>		86 dB	96 dB	95 dB	86 dB	96 dB	95 dB
Pression Acoustique - 7 m <i>Noise Pressure / Schalldruck</i>		61 dB(A)	71 dB(A)	70 dB(A)	61 dB(A)	71 dB(A)	70 dB(A)
Alternateur <i>Alternator / Generator</i>	Tension Nominale <i>AC Voltage / Nennspannung</i>	230 V - Monophasé <i>230 V Singlephase / 230 V Einphasig</i>			400 V Triphasé <i>400 V Threephase / 400 V Dreiphasig</i>		
	Type <i>Type / Typ</i>	Sans bague ni balai, 2 pôles <i>Brushless alternator, 2 poles / Zweipoliger, bürstenloser Generator</i>		Avec bague, 2 pôles <i>Alternator with brush, 2 poles</i>		Sans bague ni balai, 2 pôles <i>Brushless alternator, 2 poles / Zweipoliger, bürstenloser Generator</i>	
	Régulation de Tension <i>Voltage Regulator / Spannungsregler</i>						
	Fréquence <i>Frequency / Frequenz</i>	50 Hz					
	Prise monophasée 230 V - 10/16 A Schuko <i>Singlephase socket IP44 - 10/16 A Einphasige steckdosen IP44 - 10/16 A</i>	1	1	1	1	1	1
	Prise monophasée 230 V - 16 A - CEE <i>Singlephase socket 230 V - 16 A Einphasige steckdosen 230 V - 16 A</i>	1	1	1	1	-	-
	Prise monophasée 230 V - 32 A CEE <i>Singlephase socket 230 V - 32 A EC Einphasige steckdosen 230 V - 32 A CE</i>	1	1	1	-	1	1
Prise triphasée 400 V 3P+T+N 16 A <i>Threephase socket 400 V 3P+T+N 16 A Dreiphasige steckdosen 400 V 3P+T+N 6 A</i>	-	-	-	1	1	1	
Équipements Électriques	● Raccord Branchement direct tableau ● Voltmètre ● Fréquencemètre ● Compteur horaire						
Moteur 4 Temps <i>4 strokes Engine / Antriebsmotor 4-Takt</i>	Modèle <i>Model / Modell</i>	3TNM72-GWG YANMAR	3TNM68-HGE YANMAR	3TNM72-HWG YANMAR	3TNM72-GWG YANMAR	3TNM68-HGE YANMAR	3TNM72-HWG YANMAR
	Type <i>Type / Typ</i>	3 cyl. en ligne 4T					
	Refroidissement	Liquide					
	Puissance Maxi. <i>Max. Power / Max. Leistung</i>	9,8 ch (HP) <b>1500 tr/min</b>	16,1 ch (HP) 3000 tr/min	19,2 ch (HP) 3000 tr/min	9,8 ch (HP) <b>1500 tr/min</b>	16,1 ch (HP) 3000 tr/min	19,2 ch (HP) 3000 tr/min
	Carburant <i>Fuel / Kraftstoff</i>	Diesel					
	Capacité du Réservoir <i>Tank capacity / Tank Kapazität</i>	40 L					
	Autonomie (¾ de la puissance continue) <i>Autonomy / Betriebszeit</i>	30 h 30	17 h 00	13 h 50	30 h 30	16 h 30	13 h 30
	Démarrage <i>Starting system / Start</i>	<b>Électrique</b> <i>Electric / Elektrostarter</i>	<b>Électrique</b> <i>Electric / Elektrostarter</i>	<b>Électrique</b> <i>Electric / Elektrostarter</i>	<b>Électrique</b> <i>Electric / Elektrostarter</i>	<b>Électrique</b> <i>Electric / Elektrostarter</i>	<b>Électrique</b> <i>Electric / Elektrostarter</i>
Sécurité Manque d'Huile Électronique <i>Electronic Oil sensor / Oilsensor</i>	●	●	●	●	●	●	
Châssis <i>Frame / Rahmen</i>	Capotage insonorisé - Panneaux à double épaisseur <i>Sound proof canopy - Double layer panels / Schälldämmung der Motorhaube - Platten in doppelter Dicke</i>						
Dimensions LxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>	1360 x 650 x 840						
Dimensions Emballage LxH (mm) <i>Packaging Dimensions / Verpackung</i>	1380 x 650 x 860						
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>	396 kg	393 kg	393 kg	396 kg	392 kg	400 kg	
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>	420 kg	418 kg	418 kg	420 kg	417 kg	425 kg	
Options <i>Options / Option</i>	Commande à distance 10 m <i>Remote control 10 m /</i>	●	●	●	●	●	●
	Démarrage automatique ATS <i>Automatic Starter ATS /</i>	●	●	●	●	●	●
	Remorque routière	●	●	●	●	●	●

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur. The constructor reserves the right to modify its machines without notice. Photographs, descriptions and characteristics are given to indicative title and cannot commit the constructor. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind Näherungswerte und nicht verbindlich.