

TB2-MBS-H TABELLE RIASSUNTIVE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

TABLE OF THE HYDRAULIC FEATURES

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

| Gruppo Group | P2 | | Q | U.S.g.p.m. | 0 | 4 | 10 | 14 | 20 | 26 | 30 | 36 | 44 | 51,4 | 54 | 63 | 78 | 104 | 130 | 156 | |
|---------------|--------|--------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|
| | | | | m³/h | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 10,4 | 12 | 12,6 | 14,4 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| | l/min | 0 | | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 172 | 200 | 210 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | | | |
| TB2-MBS-H X/3 | 2x0,55 | 2x0,75 | H (m) | 44,5 | 43 | 42 | 38 | 34 | 29 | 24 | 17 | | | | | | | | | | |
| TB2-MBS-H X/4 | 2x0,75 | 2x1 | | 58 | 57 | 56 | 52 | 45,5 | 39,5 | 31 | 21 | | | | | | | | | | |
| TB2-MBS-H X/5 | 2x0,9 | 2x1,2 | | 72,5 | 71,5 | 70 | 64,5 | 57 | 47 | 37 | 24,5 | | | | | | | | | | |
| TB2-MBS-H X/6 | 2x1,1 | 2x1,5 | | 88 | 86 | 83,5 | 77,5 | 69 | 58 | 45 | 28 | | | | | | | | | | |
| TB2-MBS-H A/3 | 2x0,75 | 2x1 | | 45 | 44,5 | 44 | 42 | 39,5 | 35,5 | 31,5 | 26 | 16 | | | | | | | | | |
| TB2-MBS-H A/4 | 2x1 | 2x1,36 | | 60 | 59 | 58 | 55 | 51 | 47,5 | 42 | 33 | 22,5 | | | | | | | | | |
| TB2-MBS-H A/5 | 2x1,1 | 2x1,5 | | 75,5 | 75 | 73 | 70,5 | 66 | 60 | 52,5 | 43,5 | 29 | | | | | | | | | |
| TB2-MBS-H A/6 | 2x1,2 | 2x1,6 | | 91 | 90 | 88 | 85 | 80,5 | 72 | 64 | 53,5 | 34,5 | | | | | | | | | |
| TB2-MBS-H Y/4 | 2x0,75 | 2x1 | | 50 | 48 | 45,5 | 43 | 40 | 37,5 | 32,5 | 28 | 20 | 14 | 12 | | | | | | | |
| TB2-MBS-H Y/5 | 2x0,9 | 2x1,2 | | 64 | 61,5 | 59 | 56 | 53,5 | 49,5 | 45 | 39,5 | 28 | 20 | 16,5 | | | | | | | |
| TB2-MBS-H Y/6 | 2x1,1 | 2x1,5 | | 80 | 77 | 75 | 71,5 | 68 | 63 | 58 | 50 | 37 | 26,5 | 21 | | | | | | | |
| TB2-MBS-H Y/7 | 2x1,5 | 2x2 | | 94,5 | 91,5 | 88,5 | 85 | 81 | 75,5 | 69,5 | 62,5 | 47 | 33 | 28 | | | | | | | |
| TB2-MBS-H B/3 | 2x1 | 2x1,36 | | 41 | 40,5 | 39,5 | 38,5 | 38 | 37 | 35,5 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 12 | | | | | |
| TB2-MBS-H B/4 | 2x1,2 | 2x1,6 | | 56 | 55 | 53 | 52,5 | 50 | 48 | 47 | 45,5 | 42 | 39 | 36 | 32 | 19 | | | | | |
| TB2-MBS-H B/5 | 2x1,5 | 2x2 | | 69 | 67 | 64 | 63,5 | 61 | 59 | 57 | 55 | 51 | 46 | 44 | 38 | 20 | | | | | |
| TB2-MBS-H B/7 | 2x2,2 | 2x3 | | 96 | 93 | 92 | 90 | 86,5 | 84 | 81,5 | 78 | 72 | 66 | 63 | 55 | 30 | | | | | |
| TB2-MBS-H C/3 | 2x1,5 | 2x2 | | 38 | | | | | 38 | 37,5 | 37 | 36 | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 31,5 | 25 | 16,5 | 7 | | |
| TB2-MBS-H C/5 | 2x2,2 | 2x3 | | 66 | | | | | 65 | 64,5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59,5 | 55,5 | 45 | 32 | 15 | | |
| TB2-MBS-H C/6 | 2x2,8 | 2x3,8 | | 77 | | | | | 76,5 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 65,5 | 52,5 | 37,5 | 19,5 | | |
| TB2-MBS-H C/7 | 2x3,3 | 2x4,5 | | 89,5 | | | | | 89 | 88,5 | 88 | 87 | 85 | 84 | 80 | 74 | 59 | 42,5 | 20,5 | | |
| TB2-MBS-H C/9 | 2x4 | 2x5,5 | 113 | | | | | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 103 | 92,5 | 80 | 56 | 27,5 | | | |

Caratteristiche idrauliche con due pompe in funzionamento • Hydraulic features with two pumps working • Caractéristiques hydrauliques avec deux pompes en marche • Гидравлические характеристики с двумя рабочими насосами

