



Traymatic® intérieur



Traymatic® extérieur

Receveur de douche extra-plat avec pompe intégrée. Hauteur d'accès = 5 cm




Receveur fourni

Option : Siège



Option : Rampes



Pour plus d'informations techniques
rendez-vous sur WWW.SFA.FR



TRAYMATIC® INT.



TRAYMATIC® EXT.

TRAYMATIC®

Nous vous proposons deux modèles :

le **TRAYMATIC® Ext.**, le bac de douche avec la pompe extérieure et le **TRAYMATIC® Int.**, le bac de douche avec la pompe intérieure. Ils sont spécialement conçus pour faciliter l'accessibilité de la salle de bains tout en garantissant un maximum d'espace dans la douche.

Hauteur d'enclenchement :
30 mm

Hauteur bac de douche :
5 cm

Receveurs à poser au choix :

- Biotech antiglisse PN6
- Antidérapant PN18

Dimensions des bacs de douche : 4 versions :

- 80 x 80 cm - Hauteur : 5 cm
- 90 x 90 cm - Hauteur : 5 cm
- 100 x 80 cm - Hauteur : 5 cm
- 120 x 80 cm - Hauteur : 5 cm

Poids net des receveurs :
26 kg (90 x 90), 25 kg (100 x 80) et 27 kg (120 x 80)

Rampes d'accès en option

Siège en option

Pompe de relevage intérieure ou extérieure

Diamètre de refoulement :
32 mm

Alimentation : 220-240 V/50 Hz

Consommation moteur : 250 W

Intensité absorbée max : 1,2 A

Classe électrique : I

Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C

Indice de protection : IP44

Poids net de la pompe : 3,5 kg

Clapet anti-retour fourni

Livré avec bonde extra-plate et un cache inox chromé amovible

Refolements vertical et horizontal : ↑ 3 m → 30 m

TRAYMATIC® INT.

TRAYMATIC® EXT.

