

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
 www.motralec.com

Gamme GE

Chauffages air pulsé mobiles au fuel

à combustion directe.

D'un rendement thermique exceptionnel de 100%, les générateurs de la série GE se caractérisent par leur température de sortie d'air chaud élevée et leur mobilité que n'entrave aucun raccordement à un conduit de cheminée.

Ce sont les appareils mobiles par excellence. Ils s'utilisent pour le chauffage, le séchage ou la mise hors gel en extérieur et dans les locaux ouverts ou bien ventilés (locaux industriels, garages, ateliers...), la mise hors gel de locaux de stockage, le chauffage ou le séchage sur chantiers, dans l'agriculture...

GE 20



GE 105



GE 37



GE 47



GE 65



CE

Performants

Les SOVELOR GE offrent une large gamme de puissances (de 20 à 105 KW) et des débits d'air importants (de 420 à 5470 M³/H). Ces caractéristiques associées à leur rendement de 100 % permettent d'obtenir très rapidement la chaleur désirée.

Mobiles

Dotés d'un réservoir de fuel intégré leur conférant une grande autonomie, les GE ne réclament qu'une alimentation électrique pour délivrer leur chaleur.

Économiques

Les SOVELOR de la gamme GE procurent une chaleur sur mesure là où on le désire, sans installation coûteuse.

Leur fonctionnement automatique ainsi que le raccordement à un thermostat d'ambiance ou à une horloge (options) permettent d'ajuster précisément la température sans gaspillage d'énergie. Leur rendement exceptionnel permet d'utiliser toute l'énergie du carburant.

Les GE permettent de travailler par tous les temps et en toute saison, sans craindre le gel, le froid, la neige ou l'humidité.

Fiabiles

Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du chauffage mobile, les GE sont équipés de composants fiables et éprouvés, permettant leur utilisation dans les conditions les plus difficiles.

OPTIONS

- Thermostat d'ambiance
- Minuterie
- Horloge
- Horloge thermostatique
- Filtre fuel réchauffeur (GE 65 - 105)
- Kit de pompage sur cuve fuel indépendante (GE 65 - 105)
- Kit de levage (GE 65 - 105)...
- Chariot avec roues pour GE 20
- Roues gonflables pour GE 65 - 105

POMPE HAUTE PRESSION

Type		GE 20	GE 37	GE 47	GE 65	GE 105
Puissance calorifique maxi	KW	20	36	46	64	105
	Kcal/H	17.200	30.960	39.560	55.900	90.300
Rendement thermique	%	100	100	100	100	100
Carburant	Type	Fuel ou Gasoil				
Débit d'air (à 70°C)	M ³ /H	420	720	1.660	2.975	5.470
Élévation de température	°C	169	237	97	120	68
Capacité réservoir	L	17	42	42	65	105
Consommation fuel maxi	Kg/H	1,69	3,04	3,88	5,48	8,85
Alimentation électrique	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance électrique	W	200	272	400	600	1.170
Dimensions L x l x H	mm	720 x 300 x 450	1075 x 440 x 615	1075 x 440 x 630	1163 x 530 x 860	1492 x 670 x 1005
Poids à vide	Kg	20	25	38	58	86

TARIF
PAGE 106

Option chariot avec roues pour GE 20



Armoire électrique sur tiroir, support de câble électrique et jauge de carburant (sauf GE 20)

