

Gamme SOLOR

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Chauffages radiants gaz mobiles.

Les SOLOR sont des chauffages radiants mobiles fonctionnant (selon les modèles) au gaz propane ou au gaz butane, se fixant directement sur une bouteille de 13 ou 35 Kg ou sur un chariot mobile sur roues avec mât télescopique.

Leur champ d'application est très vaste : chauffage de postes de travail, chauffage d'appoint, séchage,... pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les locaux domestiques, les marchés, les bâtiments agricoles...



8500 MSA
8500 MCA

4200 S
4200 SA

4200 CA/P
4200 CA/B



Efficaces

Fonctionnant sans alimentation électrique ni raccordement à un conduit de cheminée, il suffit de fixer les SOLOR sur une bouteille de gaz 13 ou 35 Kg pour obtenir rapidement la chaleur désirée grâce à la grande qualité de leurs panneaux radiants. D'encombrement réduit, silencieux et économiques (jusqu'à plus de 60 heures de fonctionnement sur une bouteille de gaz de 13 Kg), ils sont l'outil idéal que l'on déplace facilement d'un endroit à l'autre.

Prêts à l'emploi

- Les SOLOR sont livrés complets, prêts à l'emploi avec :
- support de fixation orientable,
 - tuyau gaz avec connexions conformes aux normes en vigueur,
 - détendeur gaz,
 - grilles de protection,
 - allumeur piezo électrique (sauf SOLOR 4200 S).

Mobiles

Pour renforcer encore la mobilité et l'efficacité des appareils, les SOLOR 8500 MSA et 8500 MCA sont pourvus d'un robuste chariot équipé de roues caoutchouc. Très stable, il accepte indifféremment les bouteilles de gaz 13 ou 35 Kg. Le mât télescopique des SOLOR 8500 peut être déployé jusqu'à 2,5 mètres de haut, augmentant ainsi la surface d'influence des appareils en fonction du réglage de hauteur choisi.

Allumeur piézo

A l'exception du SOLOR 4200 S, les SOLOR 4200 et 8500 sont équipés d'un allumeur piezo électrique permettant la mise en service des appareils par simple pression sur 2 boutons (allumeur piezo et vanne gaz).

GAMME SOLOR
MOBILES AU GAZ

| Type | SOLOR 4200 S | SOLOR 4200 SA | SOLOR 4200 CA/B | SOLOR 4200 CA/P | SOLOR 8500 MSA | SOLOR 8500 MCA |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| Lieu d'utilisation* | Plein air | Plein air | intérieur locaux domestiques ou professionnels* | Plein air ou intérieur locaux professionnels* | Plein air | Plein air ou intérieur locaux professionnels* |
| Gaz | Propane ou Butane | | Butane | Propane | Propane ou Butane | Propane |
| Puissance calorifique maxi | W | 4170 | 4170 | 4170 | 8340 | 8340 |
| | Kcal/H | 3590 | 3590 | 3590 | 7180 | 7180 |
| Puissance calorifique mini | W | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| | Kcal/H | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Consommation maxi | Kg/H | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Sécurité | Type | Contrôle de flamme par thermocouple | | Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère | Contrôle de flamme par thermocouple | Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère |
| | | non | oui | | | |
| Allumeur Piézo électrique | | non | oui | oui | oui | oui |
| Dimensions L x l x H | mm | 380 x 350 x 125 | | 380 x 350 x 125 | 520 x 480 x 2600 MAXI | |
| Poids | Kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 23 | 23 |

*Voir encart rouge ci contre.

TARIF
PAGE 109

A L'INTERIEUR DES LOCAUX OU EN PLEIN AIR (selon la réglementation en vigueur)

La gamme SOLOR comprend 2 types d'appareils se différenciant par leurs équipements gaz et de sécurité.
SOLOR 4200 S, 4200 SA et 8500 MSA : équipés d'un contrôle de flamme par thermocouple, ils s'utilisent exclusivement en PLEIN AIR. Fonctionnant indifféremment au gaz propane ou au gaz butane, ils sont pourvus d'un détendeur réglable.

SOLOR 4200 CA/B, 4200 CA/P et 8500 MCA : équipés d'un contrôle de flamme par thermocouple associé à un contrôleur d'atmosphère, ils s'utilisent en PLEIN AIR ou à l'INTERIEUR DES LOCAUX :
• DOMESTIQUES : SOLOR 4200 CA/B, avec détendeur fixe butane
• PROFESSIONNELS : SOLOR 4200 CA/P et 8500 MCA avec détendeur fixe propane (hors bungalows, magasins, ERP, restaurants...).



Allumeur piezo et vanne de réglage