

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
 www.motralec.com

Gamme VAL 6

Chauffages radiants mobiles au fuel à combustion directe.

Pionniers du chauffage mobile au fuel par rayonnement infrarouge, les VAL6 sont utilisés partout dans le monde depuis plus de 40 ans pour chauffer des postes de travail, des machines ou des matériaux en plein air, dans les grands bâtiments ou les locaux ouverts sur l'extérieur...

Cette longévité exceptionnelle résulte de leur grande efficacité, d'une qualité de fabrication élevée ainsi que d'une fiabilité avérée.

Performants, les VAL6 permettent de chauffer sans bruit et sans déplacement d'air des surfaces pouvant atteindre plus de 20 M².

VAL 6
VAL 6/2



CE



Rayonnement infrarouge

Les rayons infrarouges produit par les VAL6 se propagent sans perte d'énergie dans l'air et chauffent directement les objets et les personnes. Ce procédé ne nécessitant pas de ventilation, il n'y a aucun déplacement de poussière et le niveau sonore est des plus réduit. Ce rayonnement est insensible à la température ambiante, au vent ou aux courants d'air, ainsi qu'aux dimensions du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil. Grâce à cette technologie, les VAL6 offrent une efficacité identique à l'intérieur et à l'extérieur.

Performants

Les VAL6 sont équipés de brûleurs fuel à allumage automatique équipés d'un filtre fuel réchauffeur en série. Ils sont disponibles en 2 versions :

- Le VAL6 est équipé d'un brûleur fuel 1 allure de 40 KW qui délivre toujours la puissance maximale
- Le VAL6/2 dispose d'un brûleur 2 allures (30 / 40 KW) permettant d'adapter par simple pression sur l'interrupteur de commande la puissance en fonction de la température ambiante ou du recul disponible.

Mobiles

Compacts, les VAL6 sont équipés d'un châssis avec roues permettant d'amener la chaleur à l'endroit désiré. Leur réservoir de carburant métallique avec jauge leur confère plus de 10 heures d'autonomie. Leur mise en service est simple et rapide : il suffit de faire le plein de carburant et de les raccorder sur une alimentation électrique 230 V monophasé.

Sûrs

Les VAL6 sont conçus pour fonctionner de façon automatique, sans surveillance. Leur brûleur est équipé d'un contrôle de flamme permanent par cellule photo-électrique.



Type		VAL 6	VAL 6/2
Puissance calorifique	KW	40	30 / 40
	Kcal/H	34.500	26.000 / 34.500
Rendement	%	100	100
Carburant	Type	Fuel ou gasoil ou pétrole ou kérosène	
Consommation fuel	Kg/H	3,37	2,5 / 3,37
Capacité réservoir de carburant	L	40	40
Autonomie	H	10	14 / 10
Alimentation électrique	V/Hz	230/50	230/50
Puissance électrique absorbée	W	65	122
Poids	Kg	53	53

TARIF
PAGE 106

OPTIONS

- Thermostat d'ambiance.
- Horloge.
- Minuterie...

