

G-30 E/G-60 E Au propane à combustion directe

TYPE DE CARBURANT




motralec

G-30 E/G-60 E 4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Capacité réglable.
- Chaleur directe avec 100% de rendement.



CARACTERISTIQUES

- Carrosserie acier inoxydable.
- Avec régulateur de pression gaz réglable, sécurité coupe-tuyau et un tuyau de 2m.
- Sécurité d'arrivée de gaz.
- Allumage par piezzo-électrique et un contrôle de la flamme par thermocouple.
- La ventilation de la pièce est nécessaire.
- Combustion propre.
- Facile d'entretien.
- Fort pouvoir calorifique pour un investissement minime.

APPLICATIONS

Dans le domaine du bâtiment et travaux publics

- Chauffage et protection des produits craignant le gel, séchage des plâtres, etc.

DETAILS TECHNIQUES | DIMENSIONS ET POIDS

1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3413 Btu/h 1 kW = 3,6 MJ/h 1 Kg = 1,2 l/h

MODÈLE	Puissance (kW)		Consommation gaz (kg/h)		Débit d'air chaud (m³/h)	Ampérage (A) 230 V	Pression (sur le brûleur) (bar)	Prise pour thermostat	CODE INFORMATIQUE
	Min.	Max.	Min.	Max.					
G-30 E	12,4	31,2	0,98	2,46	750	0,45	1,5	Non	40.030.000
G-60 E	25	54	2	4,3	1450	0,48	1,6	Non	40.293.001

MODÈLE	Dimensions monté (cm)							Dimensions emballage compris (cm)			
	A	B	C	D	E	F	KG	L	B	H	KG
G-30 E	53	28	40	45	26	41	11,5	60	30	42	13
G-60 E	65	92	51	65	32	51	20	73	35	52	21

