

BioEnergy Au colza, à l'huile de lin et de tournesol, à échangeur avec réservoir



BioEnergy 1

BioEnergy 2

Avantages de la gamme THERMOBILE BioEnergy:

- Economie de frais de combustibles.
- Non polluant.
- Basse émission de gaz toxiques.

CARACTERISTIQUES

- Réservoir intégré.
- Ventilateur centrifuge silencieux.
- Type de combustible: colza ou huile de lin et tournesol.
- BioEnergy 2 est muni d'un échangeur de chaleur intégré avec haut rendement.
- Combustion propre.
- Réglage de puissance max./min.
- Puissance de 29 et 41 kW.

APPLICATIONS

- **DANS LE DOMAINE AGRICOLE:** Chauffage des ateliers de réparation chez les concessionnaires et les entrepreneurs.
Chauffage des garages et concessions automobiles.

DETAILS TECHNIQUES (DIMENSIONS ET POIDS SUR LA DERNIÈRE PAGE)

TYPE	CODE INFORMATIQUE	PUISSANCE		CONSOMMATION FIOUL		DEBIT AIR CHAUD M ³ /H	CAPACITE DU RESERVOIR LTR	AMPERAGE 230V	RACCORDEMENT DE LA CHEMINEE Ø MM	PRISE POUR THERMOSTAT
		MIN. kW	MAX. kW	MIN. L/H	MAX. L/H					
BioEnergy 1	41.906.150	19	29	2,0	3,0	1.000	50	0,80	130	-
BioEnergy 2	41.921.150	24	41	2,5	4,3	3.000	55	1,00	130	-
1 kW = 860 Kcal/h		1 kW = 3413 Btu/h		1 kW = 3,6 Mj/h		VOIR PAGE 30-35 POUR ACCESSOIRES				